

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 2019-07-31

## Sika® Igoflex®-073 RU

### ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ БИТУМНО-КАУЧУКОВАЯ МАСТИКА

#### ОПИСАНИЕ

Sika® Igoflex®-073 RU - это однокомпонентная битумно-каучуковая мастика, содержащая растворитель.

#### НАЗНАЧЕНИЕ

Гидроизоляционное покрытие бетонных, цементных и деревянных подземных конструкций. Приклеивание битумных рулонных кровельных и гидроизоляционных мембран, пароизоляционных плёнок к металлическим, цементным и деревянным основаниям.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА

- Совместим с большинством битумных и битумно-полимерных материалов
- Прост в нанесении
- Наносится кистью, валиком или безвоздушным напылением
- Хорошая клеящая способность

#### ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЕ

<b>Химическая основа</b>	Битум высокого качества, растворитель, наполнитель, пластификатор, ингибитор коррозии, антисептические добавки.
<b>Упаковка</b>	Металлические банки 1,8 и 4,5 кг. Ведро 18 кг.
<b>Цвет</b>	Чёрный.
<b>Срок годности</b>	24 месяцев с даты изготовления, при хранении в не вскрытой, неповреждённой заводской упаковке.
<b>Условия хранения</b>	В сухих условиях при температуре от -10 °C до +35 °C. Защищать от прямых солнечных лучей и влажности.
<b>Содержание сухого вещества по весу</b>	Не менее 65%.
<b>Расход</b>	~0,45 кг/м <sup>2</sup> на 1 слой при толщине сухой плёнки 0,5 мм Рекомендованный расход 0,45-1 кг/м <sup>2</sup> на два слоя
<b>Температура воздуха</b>	-5°C / +35°C.
<b>Температура основания</b>	-5°C / +35°C.
<b>Время высыхания</b>	24 ч (при +20°C).
<b>Время межслойной выдержки / нанесение покрытия</b>	Не менее 24 часов.

## КАЧЕСТВО ОСНОВАНИЯ

Поверхность должна быть чистая, сухая, очищена от слабодержащихся частиц таких как пыль, грязь, масло, цементное молочко, старые покрытия и следы прочей обработки, способной снизить адгезию. Пористые основания должны быть обработаны праймером Sika Igoflex-070.

## ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Повреждённые участки и участки со следами обработки посторонними материалами или покрытиями необходимо удалить механически, после чего отремонтировать при помощи ремонтных составов. Удалить пыль и слабодержащиеся частицы при помощи пылесоса или воды под давлением. Высушить влажную поверхность при помощи тепловой пушки или газовой горелки.

## СМЕШИВАНИЕ

Тщательно перемешайте перед применением.

## СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ / ИНСТРУМЕНТЫ

Наносится при помощи кисти, валика, шпателя или методом распыления.

## ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Очистите все инструменты и оборудование сразу после использования. Затвердевший материал может быть удалён при помощи очистителя Sika® Colma Cleaner.

## ОГРАНИЧЕНИЯ

- Не применять во внутренних помещениях
- Огнеопасный материал. Проводить работы на открытом воздухе, вдали от открытого пламени и источников тепла.

## ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Все технические данные, приведенные в этом Техническом описании изделия, основываются на результатах лабораторных исследований. Данные, полученные в ходе измерений в конкретных условиях, могут отличаться из-за воздействия условий, на которые мы не можем повлиять.

## МЕСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Следует иметь в виду, что в результате действия специфических местных нормативно-правовых актов, информация о материале и его применении может варьироваться в разных странах. Для получения точной информации о материале и его применении используйте техническое описание предназначенное для вашей страны.

## ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ТРУДА

### ДИРЕКТИВА 2004/42/СЕ- ОГРАНИЧЕНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ЛОВ

### ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация и, в частности, рекомендации по нанесению и конечному применению материалов Sika® приведена на основании имеющихся на данный момент знаний и опыта применения при условии правильного хранения, обращения и применения материала в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании Sika. В действительности, различия между материалами, основаниями и реальными условиями работы на объектах таковы, что какой-либо гарантии в отношении коммерческой прибыли, пригодности для использования в конкретных условиях, а также ответственности, вытекающей из каких бы то ни было правовых отношений, не может быть предоставлено ни на основании данной информации, ни на основании каких-либо письменных рекомендаций, ни на основании какой-либо иной справочной информации. Те, кто будет использовать данные материалы, должны будут испытать материалы на пригодность для конкретной области применения и цели. Компания Sika оставляет за собой право внести изменения в свойства выпускаемых ею материалов. Необходимо соблюдать права собственности третьих сторон. Все заказы принимаются на действующих условиях продажи и доставки. Тем, кто использует данный материал, обязательно следует руководствоваться последней редакцией Технического описания материала для конкретного продукта, экземпляры которой могут быть высланы по запросу.

ООО «Сика»

141730, г. Лобня,

Тел.: +7 (495) 5 777 333

Факс. +7 (495) 5 777 331

www.sika.ru



Техническое описание продукта 2019-07-31

Sika® Igoflex®-073 RU

Май 2019, Версия 02.01

020706040020000038

PROVISIONAL\_SikalgoIflex-073RU-ru-RU-(05-2019)-2-1.pdf

BUILDING TRUST

